

3M™ Peltor™ ComTac™ XP Headset

MT17H682**-**



PELTOR™

Termékleírás:

A 3M™Peltor™ComTac™ XP hallásvédőt arra tervezték, hogy csökkentse a veszélyes zajszintek által okozott halláskárosodást, javítsa a helyzeti felismerést, ugyanakkor kétirányú rádiós kommunikációt tesz lehetővé zajos környezetben.

A legfontosabb jellemzők:

- Kényelmes viselet ballisztikus sisakokkal
- Hallásvédelem
- Leszerelhető mikrofon
- Zajszintfüggő funkció a helyzeti felismeréshez
- Egyszerű használat és működtetés, 'plug&play', betöltési idő nélkül
- Összehajtható kivitel az egyszerű tárolás és szállíthatóság érdekében
- Konfigurációs menü (rejtett)
- Funkciók: kioldási idő, balansz, külső némítási mód, EQ mód, füldugó üzemmód (javítja a helyzeti felismerést abban az esetben, ha füldugóval együtt használják)
- Zajcsillapítás 39 dB füldugóval együtt használva
- Az utolsó művelettől számítva 2 óra múlva automatikusan kikapcsol
- Nem igényel szoftveres betöltést vagy külső energiaforrást, teljesen független, lemerülés biztos fejhallgató
- Harcászatiilag jóváhagyott
- Katonai szabványoknak megfelelően tesztelt

- (A:1) Fejpánt vezeték
 (A:2) Fejpánt
 (A:3) Fejpánt párnázat
 (A:4) Zajszintfüggő mikrofon
 (A:5) Akkumulátor fedél
 (A:6) Be/Ki és Hang +/- vezérlés
 (A:7) Beszéd mikrofon
 (A:8) 2 db AAA akkumulátor



Alkalmazások

A 3M™ Peltor™ ComTac™ XP hallásvédőt a gyalogsági egységek és a rendészeti sürgősségi alakulatok általi használatra tervezték.

Szabványok

Egyéni védőeszköz irányelv 89/686/EGK
EMK irányelv (89/336/EGK)
MIL-STD-810F
EMK-MIL-STD-461F

A doboz tartalma:

1 db ComTac XP
1 db Használati útmutató
2 db AAA akkumulátor

Típusok

J11 típusok „NATO bekötéssel”, adapterrel történő használathoz*:

Megnevezés	3M Cikkszám	EAN/UPC	Szín
MT17H682FB-86 J11, fejpántos	XH001678107	7318640055957	Olajzöld
MT17H682FB-86 SV J11, fejpántos	XH001678115	7318640055964	Fekete
MT17H682BB-86 j11, fejpántos	XH001678123	7318640055971	Olajzöld
MT17H682BB-86 SV J11, fejpántos	XH001678131	7318640055988	Fekete
MT17H682P3AD-86 J11, sisakra csat. OPS-mag	XH001678222	7318640056060	Olajzöld
MT17H682FB-87 J11, fejpántos, karos mikrofonnal	XH001678149	7318640055995	Olajzöld
MT17H682FB-87 SV J11, fejpántos karos mikrofonnal	XH001678156	7318640056008	Fekete
MT17H682FB-19BJ11, fejpántos, kétirányú kommunikáció	XH001674064	7318640052222	Olajzöld

Csontrezgéses mikrofonnal felszerelt típusok*:

Megnevezés	3M Cikkszám	EAN/UPC	Szín
MT17H682FB-69 Marconi PRR, csontrezgéses mikrofonnal	XH001660634	7318640048553	Olajzöld
MT17H682FB-T5187, Motorola GP328 csontrezgéses mikrofonnal	XH001660659	7318670049529	Olajzöld
MT17H682FB-72 Harris 7800, csontrezgéses mikrofonnal			

Kiegészítők és alkatrészek:

Megnevezés	3M Cikkszám	EAN
1079 SV Akkumulátor fedél	11003065544	93045933242
HY68 Higiéniai szett (zajcsillapító párnák és szivacs)	XH001652482	7318640025615
HY68-02 Higiéniai szett (zajcsillapító párnák és szivacs) csontrezgéses mikrofonhoz	XH001667369	7318640049048
MT7N Dinamikus mikrofon	XL001634044	7318640061484
MT21E Dinamikus karos mikrofon	XL001644068	
MT90-02 Dinamikus torok mikrofon	XL001644068	4046719397938
MT90-03 Elektrolit torok mikrofon	XL001644076	4046719397914



3M Hungária Kft.

Munkavédelmi Üzletág
1138 Budapest, Váci út 140.

Tel.: +36-1/270-7777

E-mail: munkabiztonsag.hu@mmm.com

www.3M.hu/munkabiztonsag

Kérjük, hasznosítsa újra

© 3M 2014. Minden jog fenntartva.

Technikai adatok:

Energia: akkumulátor típusa 2 db AAA 1,2-1,5V akkumulátor
Működési idő: kb. 500 óra (akkumulátor- és hőmérsékletfüggő)
Nettó tömeg: 335g (akkumulátorokkal együtt)
Működési hőmérséklet: -40°C és +55°C között
Tárolási hőmérséklet: -50°C és +70°C között

Zajcsillapítás

MT17H6822FB**_**

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Átlagos zajcsillapítás (dB)		11.5	17.9	27.8	30.0	32.1	36.2	40.3
Szórás (dB)		2.5	2.7	1.8	2.3	3.0	2.0	3.1
Becsült védőképesség (dB)		9.0	15.3	25.9	27.7	29.1	34.2	37.2

SNR=28 dB H=31 dB M=25 dB L=16 dB

MT17H682FB_** 3M EAR Classic füldugóval kombinálva

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Átlagos zajcsillapítás (dB)	33.6	35.5	40.8	51.4	44.7	37.0	48.1	44.8
Szórás (dB)	4.4	5.8	5.0	6.6	4.8	3.6	4.9	4.8
Becsült védőképesség (dB)	29.1	29.7	35.8	44.9	40.0	33.5	43.3	40.0

SNR=39 dB H=36 dB M=38 dB L=36 dB

*A modern katonai kommunikációs rádiók különböző konfigurációkkal rendelkeznek attól függően, hogy hogyan vannak programozva. A felhasználóknak csatlakoztatniuk kell a headset-et az aktuális rádióhoz az akkor használt konfigurációnak megfelelően, hogy vásárlás előtt tesztelhesék a termék funkcióit, tulajdonságait.

Fontos figyelmeztetés:

A 3M nem vállal felelősséget semmilyen az itt elmondottakra való hivatkozásból eredő károkért (biztatási kár), legyen az közvetlen vagy szükségszerűen bekövetkező (beleértve a vállalat profit-, üzlet és/vagy jó hírének elvesztését).

A felhasználó köteles a termék rendeltetésszerű használatára.

A 3M nem vállal semmilyen felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő halál vagy személyi sérülések esetén.

Garancia

A garancia nem vonatkozik a hanyagságból vagy gondatlan kezelésből bekövetkezett károkra.

A kezelésre vonatkozó bővebb információért kérjük, olvassa el a használati útmutatót!

Garanciális kérdésekkel kapcsolatban kérjük, keresse fel a termék forgalmazóját vagy a helyi 3M irodát!