

3M™ Peltor™ ComTac™ XP

MT17H682**-**



PELTOR™

Termékleírás:

A 3M™Peltor™ComTac™ XP hallásvédőt arra tervezték, hogy csökkentse a veszélyes zajszintek által okozott halláskárosodást, javítsa a helyzeti felismerést, ugyanakkor kétirányú rádiós kommunikációt tesz lehetővé zajos környezetben.

A legfontosabb jellemzők:

- Kényelmes viselet ballisztikus sisakokkal
- Hallásvédelem
- Zajszintfüggő funkció a helyzeti felismeréshez
- Egyszerű használat és működtetés
- Összehajtható kivitel az egyszerű tárolás és szállíthatóság érdekében
- Konfigurációs menü (rejtett)
- Funkciók: kioldási idő, balansz, külső némítási mód, EQ mód, füldugó üzemmód (javítja a helyzeti felismerést abban az esetben, ha füldugóval együtt használják)
- Zajcsillapítás 39 dB füldugóval együtt használva
- Az utolsó művelettől számítva 2 óra múlva automatikusan kikapcsol
- Nem igényel szoftveres betöltést vagy külső energiaforrást, teljesen független, lemerülés biztos fejhallgató
- Harcászatiilag jóváhagyott
- Katonai szabványoknak megfelelően tesztelt

- (A:1) Fejpánt vezeték
 (A:2) Fejpánt
 (A:3) Fejpánt párnázat
 (A:4) Zajszintfüggő mikrofon
 (A:5) Akkumulátor fedél
 (A:6) Be/Ki és Hang +/- vezérlés
 (A:8) 2 db AAA akkumulátor



A:7

Alkalmazások

A 3M™Peltor™ComTac™ XP hallásvédőt gyalogsági egységek és a rendészeti sürgősségi alakulatok általi használatra tervezték.

Szabványok

Egyéni védőeszköz irányelv 89/686/EGK

EMK irányelv (89/336/EGK)

MIL-STD-810F

EMK-MIL-STD-461F

Típusok

Megnevezés	3M Cikkszám	EAN/UPC	Szín
MT17H682FB-02 ComTac XP	XH001660584	7318640047297	Olajzöld
MT17H682FB-08 SV ComTac XP	XH001660592	7318640047303	Fekete

Kiegészítők és alkatrészek:

Megnevezés	3M Cikkszám	EAN
1079 SV Akkumulátor fedél	11003065544	93045933242
HY68 Higiéniai szett (zajcsillapító párnák és szivacs)	XH001652482	7318640025615

Zajcsillapítás**MT17H6822FB-****

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Átlagos zajcsillapítás (dB)		11.5	17.9	27.8	30.0	32.1	36.2	40.3
Szórás (dB)		2.5	2.7	1.8	2.3	3.0	2.0	3.1
Becsült védőképesség (dB)		9.0	15.3	25.9	27.7	29.1	34.2	37.2

SNR=28 dB H=31 dB M=25 dB L=16 dB

MT17H682FB- 3M EAR Classic füldugóval kombinálva**

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Átlagos zajcsillapítás (dB)	33.6	35.5	40.8	51.4	44.7	37.0	48.1	44.8
Szórás (dB)	4.4	5.8	5.0	6.6	4.8	3.6	4.9	4.8
Becsült védőképesség (dB)	29.1	29.7	35.8	44.9	40.0	33.5	43.3	40.0

SNR=39 dB H=36 dB M=38 dB L=36 dB

Fontos figyelmeztetés:

A 3M nem vállal felelősséget semmilyen az itt elmondottakra való hivatkozásból eredő károkért (biztatási kár), legyen az közvetlen vagy szükségszerűen bekövetkező (beleértve a vállalat profit-, üzlet és/vagy jó hírének elvesztését).

A felhasználó köteles a termék rendeltetésszerű használatára.

A 3M nem vállal semmilyen felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő halál vagy személyi sérülések esetén.

Garancia

A garancia nem vonatkozik a hanyagságból vagy gondatlan kezeléssel bekövetkezett károkra.

A kezelésre vonatkozó bővebb információért kérjük, olvassa el a használati útmutatót!

Garanciális kérdésekkel kapcsolatban kérjük, keresse fel a termék forgalmazóját vagy a helyi 3M irodát!

**3M Hungária Kft.**

Munkavédelmi Üzletág

1138 Budapest, Váci út 140.

Tel.: +36-1/270-7777

E-mail: munkabiztonsag.hu@mmm.com

www.3M.hu/munkabiztonsag

Kérjük, hasznosítsa újra

© 3M 2014. Minden jog fenntartva.

A doboz tartalma:

A 3M™Peltor™ComTac™ XP hallásvédőt gyalogsági egységek és a rendészeti sürgősségi alakulatok általi használatra tervezték.

1 db ComTac XP

1 db Használati útmutató

2 db AAA akkumulátor

Technikai adatok:

Energia: akkumulátor típusa 2 db AAA 1,2-1,5V akkumulátor

Működési idő: kb. 500h (akkumulátor- és hőmérsékletfüggő)

Nettó tömeg: 285g (akkumulátorokkal együtt)

Tárolási hőmérséklet: -50°C és +70°C között